

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO NÁBYTEK

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

VEŠKERÝ NÁBYTEK MUSÍ SPLŇOVAT STANDARDY NÁBYTKU, ZEJMÉNA MUSÍ SPLŇOVAT KVALITATIVNÍ STANDARDY, BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY A HYGIENICKÉ LIMITY CHEMICKÝCH, FYZIKÁLNÍCH A BIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ PRO VNITŘENÍ PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVÍŠŤ.

VĚTŠINA ÚLOŽNÝCH NÁBYTKOVÝCH SESTAV JE NAVRŽENA K ZAVĚŠENÍ NA STĚNU – JE TŘEBA OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV A PŘIZPŮSOBIT VÝBĚR VHODNÝCH KOTVÍCÍCH PROSTŘEDKŮ KONKRÉTNÍMU MATERIÁLU STĚNY, KAM SE BUDE ÚLOŽNÁ NÁBYTKOVÁ SESTAVA KOTVIT, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST PŘI JEHO UŽÍVÁNÍ.

KUCHYŇSKÉ A PRACOVNÍ LINKY:

CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAV DLE SKUTEČNÉHO PROSTORU DOMĚŘENÉHO NA STAVBĚ S VYUŽITÍM ROZMĚROVĚ ATYPICKÝCH ELEMENTŮ, NE POUZE SESTAVA O STANDARDNÍCH MODULOVÝCH ROZMĚRECH SKLADEBNÉHO SYSTÉMU VÝROBCE.

SCHEMATA SESTAV, PŘÍPADNĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY A TO JAK Z HLEDISKA TVAROVÉHO, TAK Z HLEDISKA KONKRETIZACE POUŽITÍ BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ MATERIÁLŮ PŘEDEPSANÝCH V KNIZE NÁBYTKU.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL – DTD LAMINOVANÁ TL. 18MM, ABS HRANY 2MM, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK

PRACOVNÍ DESKY – DTD LAMINOVANÁ, POSTFORMING, TL. 38 MM

LIŠTY K UKONČENÍ PRACOVNÍ DESKY U STĚNY – VELMI NÍZKÉ, V=13MM, S VNITŘNÍM RÁDIUSEM, V DEKORU PRACOVNÍ DESKY NEBO PLASTOVÉ JÁDRO A NA POVRCHU KOVOVÁ NEREZOVÁ FOLIE MATNÁ, VČETNĚ EVENT. ROHŮ A KONCOVEK

ZÁSUVKOVÉ VÝSUVY S KOVOVOU DVOJITOU BOČNICÍ, LOŽISKOVÝM PLNOVÝSUVEM, NOSNOSTÍ MIN. 35KG A TLUMENÝM DORAZEM

PŘÍPADNĚ NĚKTERÉ UZAMYKATELNÉ SKŘÍNKY, JEDNOTNÝ KLÍČ

DVEŘE NA NIKLOVANÝCH KVALITNÍCH ZÁVĚSECH S ÚHLEM OTEVÍRÁNÍ 110° S PLYNULÝM INTEGROVANÝM TLUMENÍM DOVÍRÁNÍ

SOKLY V DEKORU KUCH. LINKY, PŘÍPADNĚ IMITACE NEREZ NEBO KOVOLAMINÁT

NÁBYTKOVÉ ÚCHYTKY DŘEVĚNÉ LAKOVANÉ, PŘÍP. CELOKOVOVÉ, VYŠŠÍ ÚROVEŇ DESIGNU, STŘEDNÍ CENOVÁ KATEGORIE, DÉLKY OD 140MM (DLE KONKRÉTNÍCH VELIKOSTÍ DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVK)

SKŘÍNĚ, OTEVŘENÉ POLICOVÉ SKŘÍNĚ:

CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAV DLE SKUTEČNÉHO PROSTORU DOMĚŘENÉHO NA STAVBĚ S VYUŽITÍM ROZMĚROVĚ ATYPICKÝCH ELEMENTŮ, NE POUZE SESTAVA O STANDARDNÍCH MODULOVÝCH ROZMĚRECH SKLADEBNÉHO SYSTÉMU VÝROBCE.

SCHEMATA SESTAV, PŘÍPADNĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY A TO JAK Z HLEDISKA TVAROVÉHO, TAK Z HLEDISKA KONKRETIZACE POUŽITÍ BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ MATERIÁLŮ PŘEDEPSANÝCH V KNIZE NÁBYTKU.

ZÁKLADNÍ MATERIÁL: LTD TL. 18MM, ZÁDA SKŘÍNÍ LTD TL. 8MM, TŘÍDA KVALITY E1 VE STŘEDNÍ CENOVÉ ÚROVNI BAREVNOSTI A STRUKTURY POVRCHU, DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ DEFINOVANÉHO V KNIZE NÁBYTKU. NÁBYTKOVÉ HRANY V PROVEDENÍ ABS 2MM, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, NALEPENÉ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM.

KONSTRUKCE KORPUSU SKŘÍNÍ: JEDNOTLIVÉ NÁBYTKOVÉ PRVKY, BOKY, PEVNÉ POLICE, PŮDA A DNO TVOŘÍ KORPUS Z NAPEVNO LEPENÝCH DÍLCŮ S KOLÍKOVÝMI NEVIDITELNÝMI SPOJI, LISOVANÝMI S POMOCÍ TECHNOLOGIE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEZBYTNOU PRAVOÚHLOST KORPUSU, BOKY S VRTANÝM RASTREM PO CELÉ DÉLCE FUNKČNÍ VÝŠKY

VOLNÝCH POLIC. ZÁDA SKŘÍNĚ Z LTD 8MM VLEPENY DO DRÁŽKY PŮDY, DNA A BOKŮ TVOŘÍ NEROZEBÍRATELNOU KONSTRUKCI. BOKY, PŮDA A DNO OLEPENY ABS HRANOU TL. 0,5MM.

V NĚKOLIKA PŘÍPADECH U OTEVŘENÉ POLICOVÉ SKŘÍNKY BUDE TŘEBA ZÁDA ČÁSTEČNĚ VYNECHAT, ABY BYL PŘÍSTUP K EL.ZÁSUVKÁM – TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAV.

V PŘÍPADĚ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ SKŘÍNĚ SYSTÉMEM ÚLOŽNÝCH BOXŮ ZASUNUTÝCH DO BOČNÍCH KOLEJNIC TŘEBA POČÍTAT S VLOŽENÍM JEŠTĚ VNITŘNÍHO KORPUSU, RESP. BOKŮ TAK, ABY SKŘÍŇOVÉ PANTY NEBRÁNILY POHODLNÉMU VYNDÁNÍ A ZANDÁNÍ BOXŮ

POLICE: POLICE PEVNÉ KONSTRUKČNĚ SPOJENÉ S BOKY ČI POLICE VOLNÉ S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ VÝŠKY V PRAVIDELNÉM RASTRU, UŽIVATELSKY BEZPEČNÉ PROVEDENÍ

VNITŘNÍ PLASTOVÉ BOXY - ODOLNÝ POLYPROPYLENOVÝ PLAST, MOŽNOST OPATŘIT VÍKEM, KONKRÉTNÍ SYSTÉM BOXU A BOČNÍ KOLEJNICE TŘEBA ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY A TO JAK Z HLEDISKA TVAROVÉHO, TAK Z HLEDISKA KONKRETIZACE POUŽITÍ BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ MATERIÁLŮ PŘEDEPSANÝCH V KNIZE NÁBYTKU.

DVEŘE SKŘÍŇOVÉ/ NÁSTAVCOVÉ DESKOVÉ: S PROTIPRACHOVOU LIŠTOU, NALOŽENÉ NA NIKLOVANÝCH KVALITNÍCH ZÁVĚSECH S PLYNULÝM TLUMENÍM DOVÍRÁNÍ, S ÚHLEM OTVÍRÁNÍ 120°, ÚCHYTKY JSOU VĚTŠINOU SPECIFIKOVANÉ U JEDNOTLIVÝCH POLEŽEK V KNIZE NÁBYTKU - PŘEVÁŽNĚ DO HRANY DVEŘÍ, POŽADAVEK NA ZAMYKÁNÍ SPECIFIKOVÁNO U JEDNOTLIVÝCH NÁBYTKOVÝCH POLOŽEK V KNIZE NÁBYTKU.

ZÁMEK: JAZÝČKOVÝ / TROJCESTNÝ S VYMĚNITELNOU VLOŽKOU A MOŽNOSTÍ CENTRÁLNÍHO KLÍČE, POPŘ. BEZ MOŽNOSTI CENTRÁLNÍHO KLÍČE U ŠATNÍCH SKŘÍNÍ N OSOBNÍ VĚCI

SOKL: PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA NÁBYTKOVÝCH POLOŽEK JE NAVRŽENA K UKOTVENÍ DO STĚNY NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI – NEMÁ SOKL, V OJEDINĚLÝCH PŘÍPADECH, KDE JSOU SKŘÍNĚ NAPŘ. VEDLE KARTOTÉKY STOJÍCÍ NA PODLAZE, JE NAVRŽENA SKŘÍŇ NA REKTIFIKOVATELNÝCH PLASTOVÝCH NOHÁCH S PŘEDNÍ ODNÍMATELNOU ČÁSTÍ SOKLU V. CCA 8CM.

STOLY KANCELÁŘSKÉ:

PRACOVNÍ DESKA – LAMINOVANÁ LTD TL. 18MM, TŘÍDA KVALITY E1 VE STŘEDNÍ CENOVÉ ÚROVNI BAREVNOSTI A STRUKTURY POVRCHU, KONSTRUKČNĚ BUDE DESKA UCHYCENA POMOCÍ ROZEBÍRATELNÝCH ŠROUBOVÝCH SPOJŮ S METRICKÝM ZÁVITEM DO ZÁVRTNÝCH MATIC V LTD. VE VĚTŠINĚ DESEK PROVEDENY KABELOVÉ PRŮCHODKY – PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ A VZHLED A MATERIÁL PRŮCHODKY PŘED PROVEDENÍM ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY.

STOLOVÁ PODNOŽ – OBDÉLNÍKOVÝ RÁM S REKTIFIKACÍ, VYROBEN Z UZAVŘENÉHO OCELOVÉHO PROFILU 20X50X1,2MM, PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉ

CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAV DLE SKUTEČNÉHO PROSTORU DOMĚŘENÉHO NA STAVBĚ S VYUŽITÍM ROZMĚROVĚ ATYPICKÝCH ELEMENTŮ, NE POUZE SESTAVA O STANDARDNÍCH MODULOVÝCH ROZMĚRECH SKLADEBNÉHO SYSTÉMU VÝROBCE.

SCHEMATA SESTAV, PŘÍPADNĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY A TO JAK Z HLEDISKA TVAROVÉHO, TAK Z HLEDISKA KONKRETIZACE POUŽITÍ BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ MATERIÁLŮ PŘEDEPSANÝCH V KNIZE NÁBYTKU.

ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER :

MATERIÁL LTD TL. 18MM, TŘÍDA KVALITY E1 VE STŘEDNÍ CENOVÉ ÚROVNI BAREVNOSTI A STRUKTURY POVRCHU,

KONSTRUKCE KORPUSU - JEDNOTLIVÉ NÁBYTKOVÉ PRVKY, BOKY, PEVNÉ POLICE, PŮDA A DNO TVOŘÍ KORPUS Z NAPEVNO LEPENÝCH DÍLCŮ S KOLÍKOVÝMI NEVIDITELNÝMI SPOJI, LISOVANÝMI S POMOCÍ TECHNOLOGIE ZAJIŠŤUJÍCÍ NEZBYTNOU PRAVOÚHLOST KORPUSU, BOKY S VRTANÝM RASTREM PRO MONTÁŽ VÝSUVŮ. ZÁDA Z LTD 8MM VLEPENY DO DRÁŽKY PŮDY, DNA A BOKŮ TVOŘÍ NEROZEBÍRATELNOU KONSTRUKCI. BOKY, PŮDA A DNO OLEPENY ABS HRANOU TL. 0,5MM.

ZÁSUVKY- ČELA Z LTD TL. 18MM, BEZ ÚCHYTKY – K OTEVŘENÍ SLOUŽÍ ZKOSENÁ HRANA OLEPENÁ ŠIRŠÍ ABS HRANOU TL. 2MM, MEZERA MEZI ČELY CCA 3CM. CENTRÁLNĚ UZAMYKATELNÉ, TUŽKOVNÍK PLASTOVÝ, SAMODOVÍRACÍ MECHANISMUS S TLUMENÍM, KULIČKOVÉ PLNOVÝSUVY, PLASTOVÁ KOLEČKA POGUMOVANÁ, OTÁČIVÁ S BRZDOU.

OSTATNÍ NÁBYTEK:

CELKOVÉ ROZMĚRY SESTAV DLE SKUTEČNÉHO PROSTORU DOMĚŘENÉHO NA STAVBĚ S VYUŽITÍM ROZMĚROVĚ ATYPICKÝCH ELEMENTŮ, NE POUZE SESTAVA O STANDARDNÍCH MODULOVÝCH ROZMĚRECH SKLADEBNÉHO SYSTÉMU VÝROBCE.

SCHEMATA SESTAV, PŘÍPADNĚ DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM A ARCHITEKTEM ZAKÁZKY A TO JAK Z HLEDISKA TVAROVÉHO, TAK Z HLEDISKA KONKRETIZACE POUŽITÍ BAREVNÝCH ODSÍNŮ MATERIÁLŮ PŘEDEPSANÝCH V KNIZE NÁBYTKU.